

Duratel code: DSL00023

Adattatore Tripolare Unificato Fastweb Brand



Descrizione:

La spina telefonica unificata con spinotti cilindrici e jack telefonico incorporato, permette il collegamento tra i terminali dell'utente e la rete telefonica esterna attestata sulle prese telefoniche unificate tripolari.

Questa spina è dotata di ponticello "parallelo" ed è certificata Telecom Italia Lab (TiLab).

La confezione contiene 100 pz.

Caratteristiche elettriche:

- Resistenza di isolamento $R_{is} > 10 \text{ M}\Omega$ (tra ogni singolo spinotto e gli altri)
- Resistenza di isolamento $R_{is} > 5 \text{ G}\Omega$ (tra ogni singolo spinotto e gli altri dopo la sconnessione degli spinotti dai cavi del jack)
- La tensione massima applicabile tra gli spinotti (elettricamente separati tra di loro), è pari a 1.000 VDC, applicata per una durata massima di 60 secondi

Materiali:

Il corpo della spina è realizzato in materiale termoplastico (ABS UL94-V0) di colore bianco.

Gli spinotti cilindrici sono fabbricati in Ottone OT58 UNI 5705, oppure OT63 UNI 4892, con filettature M3 UNI, nichelati. La nichelatura è lucida e dura (durezza Vickers $HV \geq 380HV$) ed il suo spessore è $\geq 10 \mu m$.

Jack Telefonico 6p4c è conforme alla norma EN 60603-7 (ed.1997) ed è configurato a 6 posizioni con 4 contatti centrali a cui sono collegati cavetti 26AWG predisposti con dei capicorda in ottone stagnato o nichelato.

I contatti sono in bronzo fosforoso con un trattamento superficiale di Nichelatura $> 1,27 \mu m$ e successivamente di uno strato d'oro $> 0,7 \mu m$ nella zona di contatto con l'inserito metallico del plug.

The information herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, Duratel makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. Duratel's obligations shall only be as in Duratel's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Duratel be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of Duratel products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.



DURATEL S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Ecotech Srl Socio Unico

50041 Calenzano (FI)
Via Antonio Meucci, 32
Tel. 055 883201
Fax. 055 8826525
e-mail. duratel@duratel.it