

Codici Duratel: MOC00050

Modulo ottico compatto per la giunzione e terminazione di 24 fibre SC/PC



Descrizione:

Il modulo di terminazione ottica Duratel può giuntare e terminare fino a 24 fibre. E' costruito in lamiera di ferro con coperchio asportabile, verniciata a polvere RAL 7035 ed è equipaggiato con 4 schede di giunzione singolo elemento e sistemi per la dissipazione delle scorte delle semibretelle.

La zona giunzione è situata in un apposito vano, separato dalla zona di terminazione.

Viene fornito assemblato in fabbrica privo di adattatori e semibretelle che possono essere assemblate su richiesta.

Il MOC00050 è alto 1,5 unità rack e può essere installato sia in armadi a standard ETSI che 19" mediante l'utilizzo di staffe di adattamento fornite nel kit a corredo.

La struttura meccanica è interamente realizzata in lamiera di ferro ed il cassetto interno è progettato per ruotare di 90° verso l'esterno e facilitare così le operazioni di installazione, giunzione e dispersione delle fibre ottiche da parte dell'operatore.

La basetta di terminazione può essere equipaggiata fino a 24 connettori SC/PC facilmente accessibili sia dall'alto che dal basso del modulo.

Funzionalità:

La terminazione consente un uso modulare della stessa; attestando uno o due cavi, con potenzialità fino a 24 fibre ottiche, su una terminazione è possibile instradare e distribuire le fibre su altre terminazioni poste sopra o sotto la principale.

L'ingresso dei cavi, che possono pervenire dal basso oppure dall'alto, è previsto nella parte posteriore e laterale sinistra della terminazione con uscita delle bretelle per il collegamento degli apparti sulla parte laterale destra.

La terminazione permette, grazie alla base girevole, di effettuare il cablaggio dello stesso in modo agevole.

Il MOC00050 garantisce il rispetto di tutti gli standard ETSI, ottimizzando i volumi e sfruttando il principio della modularità.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni (L x H x D): 440 x 270 x 65 mm

Colore: RAL 7035

Materiale: lamiera di ferro verniciata

Riferimenti normativi:

ETSI ETS 300-19

UNI ISO 2859

UNI CEI EN 45014

CEI EN 50377-7-8

The information herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, Duratel makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. Duratel's obligations shall only be as in Duratel's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Duratel be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of Duratel products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DURATEL S.p.A.

50041 Calenzano (FI)

Via Antonio Meucci 32,

Tel. 055 883201

Fax. 055 8826525

e-mail. duratel@duratel.it